

Oiltouch

Art nr: HV-NKD5001



Art nr:	HV-NKD5001
Storlek:	6/XS-12/3XL
Materials:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



KATEGORI: II



EN388:2016



4131X



Egenskaper

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning gör handsken vattentät med mycket god oljeresistens. Butadiene fri. Yttersta lagret i slät nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

Materialinformation

Stickad i 15 gauge med dubbla lager nitril-beläggning.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningssmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningssmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningssmotstånd	4
Skärbeständighet	5
Rivhållfasthet	4
Punkteringsmotstånd	4
Utökad skärbeständighet	F
Stötskyddstest	P