

## Gentle Touch Green

Art nr: RX-60GSP



Rubberex™



Art nr:	RX-60GSP
Storlek:	S-XL
Materials:	Nitril
Förpackning:	S-XL: 100st/ask (10ask/kart)
Standard:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



KATEGORI: III



EN374-1  
TYPE B



JKPT

EN374-5



VIRUS



AQL

1.5%

## Egenskaper

Extremt lätta engångshandskar i smidig och slitstark grön nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt milda syror och alkalier. Godkända för livsmedelshandtering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.13 +/- 0.02, Vikt (g) per st.: 6.0 +/- 0.2

## Materialinformation

Tillverkad av 100% nitril. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.13 +/- 0.02, Vikt (g) per par: 6.0 +/- 0.2

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd	4
Skärbeständighet	5
Rivhållfasthet	4
Punkteringsmotstånd	4
Utökad skärbeständighet	F
Stötskyddstest	P