

Cut Pro 5133

Art nr: HV-C-5133



NXG



Art nr:	HV-C-5133
Storlek:	6-12
Material:	Nylon/NXG UCT™/Spandex, Microfoamad Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4X42D



STANDARD
100



Egenskaper

Sömlös stickad skärskyddshandske med skärskyddsnivå D för bra skydd vid krävande arbeten och god fingertoppskänsla vid precision-sarbeten. Beläggning i microfoamad nitrilgummi med tumgrepps-förstärkning ger mycket bra grepp och viss oljeresistens. Handsken kombinerar slitstyrka med exceptionell rörlighet och en tajt passform som ger hög komfort hela dagen. Touchscreen-kompatibel för smidig användning av pekskärmar utan att ta av handsken.

Materialinformation

Handskena är stickade i "15 Gauge" maskiner vilket innebär 15 maskor/tum. Tråden är i Nylon/NXG UCT™/Spandex och doppad i microfoamad nitril i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd

Skärbeständighet

Rivhållfasthet

Punkteringsmotstånd

Utökad skärbeständighet

Stötskyddstest