

PaperGuard EZ

Art nr: EZ-320-BIO



Art nr:	EZ-320-BIO
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Paperscellulosa, Nylon/Spandex, PU/Nitril
Förpackning:	10/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, OEKO-TEX Standard 100, Global Recycled Standard
Kategori:	II



EN388



CAT: II

4121X

STANDARD
100



Egenskaper

Extremt tunn precisionshandske i PaperGuard®tråd gjord av papperscellulosa från hållbara källor. De porösa fibrerna har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, naturligt antibakteriell, tvättbarhet och snabbtorkande. Tillverkad av 43% biobaserat material. Handsken är otroligt lätt, bekväm och snäll mot huden med överlägsen andningsförmåga. En tunn, vatten- och oljeavstötande Bio-EZGrip® beläggning i innerhanden ger ökad slitstyrka och ett bra grepp med bibehållen fingertoppskänsla. Touchscreen kompatibel behandling i ytskiktet på handsken gör att det går precis lika bra att svara i telefonen som om man inte hade handskar på händerna.

Materialinformation

Stickad handske i 18g garn av papperscellulosa och nylon/spandex med PU/Nitril beläggning i innerhanden.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärskyddsbeständighet
Stötskyddstest