

Roboro

Art nr: GS-9000



Art nr:	GS-9000
Storlek:	8-11
Materials:	Getskinn, Spandex, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



KATEGORI: II

EN420



EN388:2016



2232B



Egenskaper

Monteringshandske med skärskydd (Nivå B), tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfinger för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Kevlar® foder för att ge användaren skydd mot skärskador.

Materialinformation

Handsken är sydd i getskinn i innerhand och pekfinger. Ovanhand i spandex. Foder i kevlar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

