



Sågskyddshandske

Art nr. **C-2000**



Storlek: **9 - 11**

Material: **Nötskinn, Bomull, Polyamid, Nylon**

Förpackning: **12/60**



Nötskinn

Egenskaper

Slitstarka läderhandskar med förstärkta knogar och sågskydd på vänster ovanhand bestående av 14 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i vattentät och slitålig polyamid. Det nötningståliga lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Mudden vid handleden är av elastisk nylon som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken. Handskarna är certifierade enligt EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 381-7:1999 Type A. Motorkedjesågs skyddet motsvarar 16 m/s.

OBS! Den här produkten är ingen ersättning för ett säkert handavande av motorkedjesågen och erbjuder inte ett totalt skydd. Läs noga alla säkerhetsföreskrifter som gäller för just Din motorkedjesåg. Handsken måste kasseras om det skyddande området på vänster handske har skadats, tvättats, rengjorts på felaktigt sätt, eller om den ursprungliga formen förändrats. Skyddsförmågan kan i dessa fall ha blivit nedsatt. Utvändiga skador skall lagas omedelbart för att förhindra att skyddsmaterialet förstörs. Handsken får inte lagas med hjälp av lim eftersom detta kan påverka skyddsmaterialet och resultera i ett sämre skydd.

Materialinfo

Handsken är sydd i nötskinn i innerhand, över knogar och fingertoppar. Ovanhand i polyamid. Foder i bomull. Mudd i elastisk nylon. Skötselråd: *Ej kemtvätt, *Ej vattentvätt, *Ej klorblekning, *Ej torktumling, *Ej strykning

Teknisk fakta

Enligt EN 388 för Kategori 2 så mäter man 4 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4 och punkteringsmotstånd 4. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare. EN381-7 innebär att handsken är godkänd för skydd vid hantering av kedjesåg. Klass 0 innebär skydd mot kedjehastighet om 16 m/s.

Så här läses piktogrammet:



a b c d



Soft Touch AB

Postadress Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Sweden

Tel +46 (0)31-548050 Fax +46 (0)31-531005 Email info@softtouch.se Hemsida www.softtouch.se