PRODUKTBLAD

Poseidon

Art nr: G-8030

Art nr:	G-8030
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Getmocca, Nötspalt, Kevlar™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN12477:2001, EN388:2019, EN407:2020
Kategori:	II

KATEGORI: II

EN12477+A1
TYPE B

EN388
2222X

EN407
412X4X

Egenskaper

Svetshandske tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. LWG certifierad getmocca i innerhand och över hela pekfingret, samt förstärkningar. Ovanhand i LWG certifierat, smidigt getskinn. Krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

Materialinformation

Handsken är sydd i slitstarkt getmocca i innerhanden och nötskinn på ovanhanden. Sydd med värmetålig och slitstark kevlartråd. Krage i nötspalt. Kevlar® foder 180 gsm.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötnings-motstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016

a b c d e f

- Nötningsmotstånd
- Skärbeständighet
- Rivhållfasthet
- Punkteringsmotstånd
- Utökad skärbeständighet
- Stötskyddstest

Soft Touch AB
Postal adress Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Sweden
Phone: +46 (0)31-548050 Fax: +46 (0)31-531005 Email: info@softtouch.se Website: www.softtouch.se