PRODUKTBLAD

Apollon

Art nr: G-8050

Art nr:	G-8050
Storlek:	8-12
Material:	Getmocca, Nötspalt, Kevlar™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2019, EN407:2020
Kategori:	II

KATEGORI: II

EN388 2222X

EN407 412XXX

Egenskaper

Värmehandske i kortare modell tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Värmetålig LWG certifierad getmocca på både innerhand, ovanhand samt förstärkningar. Krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

Materialinformation

Handsken är sydd i slitstarkt getmocca. Sydd med värmetålig och slitstark kevlartråd. Krage i nötspalt. Kevlar® foder 180 gsm.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötnings-motstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016

a b c d e f

- Nötningsmotstånd
- Skärbeständighet
- Rivhållfasthet
- Punkteringsmotstånd
- Utökad skärbeständighet
- Stötskyddstest

Soft Touch AB
Postal adress Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Sweden
Phone: +46 (0)31-548050 Fax: +46 (0)31-531005 Email: info@softtouch.se Website: www.softtouch.se