

## Super Nitrile 15

Art nr: RX-RNF15G



**Rubberex™**



Art nr:	RX-RNF15G
Storlek:	S-XXXL
Materials:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



KATEGORI: III



EN388:2016



4101X

EN374-1  
TYPE A



JKLOPT

EN374-5



VIRUS



## Egenskaper

Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleum-baserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshandtering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03

## Materialinformation

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03 Material: Nitril

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd  
Skärbeständighet  
Rivhållfasthet  
Punkteringsmotstånd  
Utökad skärbeständighet  
Stötskyddstest