

Chainsaw Safety Prime

Art nr: CHAIN18



Art nr:	CHAIN 18
Storlek:	9-11
Materials:	Nötskinn, Bomull, Polyamid, Nylon
Förpackning:	12/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN ISO 11393-4:2019
Kategori:	III



KATEGORI: III



EN388:2016



2132X

EN ISO 11393-4:2019



Class 1
Design A / Type 2

Egenskaper

Slitstarka läderhandskar med högt sågskydd (20 m/s) på vänster ovanhand bestående av 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i vattentät och slitlig polyamid. Det nötningståliga lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Kraftig greppförstärkning med dubbla lager nötskinn sytt med dubbla sömmar. Bred 3M® reflex över knogar för ökad synbarhet. Elastisk mudd med justerbar kardborreknäppning som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.

Materialinformation

Handskarna är sydda i läder med 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhanden är utav vattentät polyamid.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

