

## Chainsaw Safety Premium

Art nr: SPSCS100.31 C1



Art nr:	SPSCS100.31 C1
Storlek:	9-11
Materials:	Nötskinn, Spandex, PVC, Polyamid
Förpackning:	12/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN ISO 11393-4:2019
Kategori:	III



KATEGORI: III



EN388:2016



2122X

EN ISO 11393-4:2019



Class 1  
Design A / Type 2

### Egenskaper

Slitstarka läderhandskar med högt sågskydd (20 m/s) på vänster ovanhand bestående av 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i elastisk och slitlig spandex. Det nötningsstålige lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Läderförstärkningar över knogar och fingrar med bibehållen flexibilitet. Ordentliga förstärkningar i slitstark PVC i både grepp och fingertoppar sytt med dubbla sömmar. Elastisk mudd med justerbar kardborreknäppning som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.

### Materialinformation

Handskarna är sydda med 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhanden är av spandex och över nötskinn på utsatta ställen.

### Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

