

## Svetshandske Nötspalt

Art nr: P68-FL



Art nr:	P68-FL
Storlek:	HERR
Materials:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/36
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II



KATEGORI: II

EN12477:2001

EN388:2016

EN407



3132X

413244



Kevlar.

### Egenskaper

Helfodrad svetshandske tillverkad helt i nötspalt av högsta kvalitet. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pek fingret för ökad livslängd. Rak klassisk modell.

### Materialinformation

Handskarna är sydda helt i nötspalt med kevlartråd. Krage i nötspalt.

### Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

