

Mechabl

Art nr: HV-A-3132B



NXG



Art nr:	HV-A-3132B
Storlek:	6-12
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT: II



EN388



3131X



Egenskaper

Tunn och extremt lätt stickad handske i svart polyester. Mycket bekväm även under längre perioder. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Beläggningen gör handsken slitstark och ger ett bra grepp. Butadienfri. Utmärkt fingertoppskänsla och är lämplig för precisionsarbete inom lätt industri och montering.

Materialinformation

Handskena är stickade i "13 Gauge" maskiner vilket innebär 13 maskor/tum. Tråden är i polyester och doppad i PU i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest