

Oiltouch

Art nr: HV-G-5240



NXG



Art nr:	HV-G-5240
Storlek:	7-12
Material:	Nylon Nitrile
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020,
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4121X

EN407



X1XXXX



STANDARD
100



Egenskaper

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning gör handsken vattentät med mycket god oljeresistens. Butadienfri. Yttersta lagret i slät nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

Materialinformation

Stickad vattentät handske i 15g nylon med dubbla lager nitril i innerhanden.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest