

Air 5230

Art nr: HV-A-5230



NXG



Art nr:	HV-A-5230
Storlek:	7-12
Material:	Nylon/Spandex, Hydrofoamad Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4131A

EN407



X1XXXX



STANDARD
100



Egenskaper

Sömlös stickad handske i nylon/spandex som är doppad i hydrofoamad nitril i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger ett mycket bra grepp i torra och oljiga miljöer. Handsken är silikonfri, kromfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Materialinformation

Handsken är stickad i "15 Gauge" maskiner vilket innebär 15 maskor/tum. Tråden är i nylon/spandex och doppad i hydrofoamad nitril i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest