

Cut Pro 8131

Art nr: HV-C-8131



NXG



Art nr:	HV-C-8131
Storlek:	6-12
Material:	Nylon/NXG UCT™/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4X42C



STANDARD
100



Egenskaper

Stickad precisionshandske med skärskydd (Nivå C) i nylon/spandex och UHMWPE. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Touchscreen kompatibel så du kan använda telefonen utan att ta av handskena. Förstärkt tumgrepp ger ökad slitstyrka i utsatta områden. Butadienfri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Materialinformation

Handskena är stickade i "18 Gauge" maskiner vilket innebär 18 maskor/tum. Tråden är i Nylon/UHMWPE/Spandex och doppad i foamad nitril i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest