

Cut Pro 8138

Art nr: HV-C-8138



NXG



Art nr:	HV-C-8138
Storlek:	6-12
Material:	Polyester/NXG UCT™/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT: II



EN388



3X41C



STANDARD
100



Egenskaper

Stickad precisionshandske med skärskydd (Nivå C) i nylon/spandex och NXG UCT™. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Förstärkt tumgrepp ger ökad slitstyrka i utsatta områden. Touchscreen kompatibel så du kan använda telefonen utan att ta av handskena. Butadienfri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Materialinformation

Handskena är stickade i "18 Gauge" maskiner vilket innebär 18 maskor/tum. Tråden är i Polyester/UHMWPE/Spandex och doppad i PU i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest