

Blackiro

Art nr: HV-C-3134



NXG



Art nr:	HV-C-3134
Storlek:	7-12
Material:	Polyester/HPPE/Stål/Basalt/ Spandex, Foamad Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4X42F

EN407



X1XXXX



STANDARD
100



Egenskaper

Smidig skärskyddshandske (Nivå F) i HPPE/Basalt mix med högsta nivå skydd mot skärskador. Foamad nitrilbeläggning på innerhanden och över fingertopparna vilket ger hög slitstyrka och hög oljeresistens. Touchscreen kompatibel så du kan använda telefonen utan att ta av handskena. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. Tumgreppsförstärkning i nitril. Butadienfri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Materialinformation

Handskena är stickade i "13 Gauge" maskiner vilket innebär 13 maskor/tum. Tråden är i Polyester/HPPE/Stål/Basalt/Spandex och doppad i foamad nitril i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest