

Joka Arctic

Art nr: JKS-ARC



Art nr:	JKS-ARC
Storlek:	9-10
Material:	BIOVYN™-vinyl, bomull, akryl
Förpackning:	10/60
Standard:	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, EN ISO 7854:1997 Method A, EN ISO 2286-3:1998
Kategori:	III



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



2121X

EN511



321



Egenskaper

Joka Arctic är en köldtålig och varm vinylvante för kalla förhållanden vid jobb med exempelvis olja och kemikalier.

Den släta TopGrip-ytan är gjord av BIOVYN™-vinyl som förblir flexibel ner till -50°C. Handsken har ett foder av bomull samt av avtagbar konstgjord päls. Tvättbar.

Vinylen är gjord av fossilfri BIOVYN™-vinyl. Förnybar BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74 % jämfört med vinyl från vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder gjorda i 100% bomull samt akrylpäls.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

