

Joka Hold

Art nr: JKS-HOLD



Art nr:	JKS-HOLD
Storlek:	7-12
Material:	BIOVYN™-vinyl, bomull
Förpackning:	10/60
Standard:	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, EN ISO 7854:1997 Method A, EN ISO 2286-3:1998.
Kategori:	III



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



3121X

EN511



111



Egenskaper

Joka Hold är en smidig och lätt vinylhandske för allround bruk med extra fast grepp och hög slitstyrka.

Granulerad TopGrip-yta av BIOVYN™-vinyl som förblir flexibel ner till -50°C. Ger ett fast grepp under torra, fuktiga och oljiga förhållanden. Handsken har ett foder av 100% bomull. Tvättbar.

Vinylen är gjord av fossilfri BIOVYN™-vinyl
Förnybar BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74% jämfört med vinyl från vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder i 100% bomull.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

