

## Joka Oiler

Art nr: JKS-OILER



|              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art nr:      | JKS-OILER                                                                                                                                                                                                      |
| Storlek:     | 6-10                                                                                                                                                                                                           |
| Material:    | BIOVYN™-vinyl, bomull                                                                                                                                                                                          |
| Förpackning: | 10/60                                                                                                                                                                                                          |
| Standard:    | EN 420:2003+A1:2009,<br>EN ISO 374-1:2016 Type A,<br>EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016,<br>EN 16523-1:2015, EN 388:2016,<br>EN 511:2006, EN ISO 4675:2017,<br>EN ISO 7854:1997 Method A,<br>EN ISO 2286-3:1998. |
| Kategori:    | III                                                                                                                                                                                                            |



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



2121X

EN511



101



## Egenskaper

Joka Oiler är en smidig och slitstark vinylvante för allround bruk vid jobb med exempelvis olja och kemikalier.

Den släta TopGrip-ytan är gjord av BIOVYN™-vinyl som förblir flexibel ner till -50°C. Handsken har ett foder av 100% bomull. Tvättbar.

Vinylen är från fossilfri BIOVYN™-vinyl. Förnybart BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74% jämfört med vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

## Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder i 100% bomull.

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

