

Joka Polar Snow Stop

Art nr: JKS-POLARSS



Art nr:	JKS-POLARSS
Storlek:	10-12
Material:	BIOVYN™-vinyl, bomull, akryl
Förpackning:	10/60
Standard:	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, EN ISO 7854:1997 Method A, EN ISO 2286-3:1998
Kategori:	III



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



3121X

EN511



430



Egenskaper

Joka Polar Snow Stop är en varm och köldtålig vinylbelagd arbetshandske för kalla förhållanden där det krävs bra grepp och hög precision. En slitstark trippel Vinyl 360° beläggning som förblir flexibel ner till -50°C. Den granulerade TopGrip®-ytan ger ett fast grepp så väl under torra, fuktiga som oljiga förhållanden. Handsken har ett löstagbart foder av konstgjord päls. Även utrustad med snö och vindlås med bred reflex.

Vinylen är från fossilfri BIOVYN™-vinyl. Förnybart BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74% jämfört med vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder gjorda i 100% bomull samt akrylpäls.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

