

Joka Sand Blast STD 25

Art nr: JKS-SANDBSTD25



Art nr:	JKS-SANDBSTD25
Storlek:	10
Material:	BIOVYN™-vinyl, bomull, polyester
Förpackning:	1/6
Standard:	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, EN ISO 7854:1997 Method A, EN ISO 2286-3:1998.
Kategori:	III



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



3121X

EN511



111



Egenskaper

Joka Sand Blast STD 25 är en smidig vinylhandske med hög slitstyrka för sandblåstringsskåp. Handsken är ca 25 cm och ärmen är 50 cm lång. Ärmens öppning är 25 cm i diameter.

Handsken har granulerad TopGrip-yta av BIOVYN™-vinyl som förblir flexibel ner till -50°C. Ger ett fast grepp under torra, fuktiga och oljiga förhållanden. Handsken har ett foder av 100% bomull.

Vinylen är från fossilfri BIOVYN™-vinyl
Förnybart BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74% jämfört med vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder i 100% bomull. Skyddsärm i vinylbelagd polyester eller nylon.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

