

Joka Xo +35

Art nr: JKS-XO35



Art nr:	JKS-XO35
Storlek:	7-11
Material:	BIOVYN™-vinyl, bomull, polyester
Förpackning:	10/60
Standard:	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, EN ISO 7854:1997 Method A, EN ISO 2286-3:1998.
Kategori:	III



0403



CAT: III

EN374-1



KLMPST

EN374-5



EN388



2121X

EN511



101



Egenskaper

Joka Xo +35 är en slitstark vinylbelagd handske med 35 cm lång vinylbelagd skyddsärm.

En slitstark trippel Vinyl 360° beläggning som förblir flexibel ner till -50°C. Den släta TopGrip®-ytan ger ett fast grepp så väl under torra, fuktiga som oljiga förhållanden. Foder i 100% bomull. Ärmen består av polyester- eller nylon, med PVC beläggning och ger ett effektivt armskydd. Testresultaten gäller bara handskdelen, inte ärmen.

Vinylen är från fossilfri BIOVYN™-vinyl
Förnybart BIOVYN™ minskar koldioxidavtrycket med upp till 74% jämfört med vanliga fossila bränslen. Biovinylprodukter har samma egenskaper som konventionella fossila vinylprodukter, vilket gör att de fortfarande är mycket hållbara och erbjuder ett utmärkt skydd mot kemikalier och mekanisk nötning, samt extrema väderförhållanden.

Materialinformation

Handskarna är gjorda i vinyl. Foder i 100% bomull. Skyddsärm i vinylbelagd polyester eller nylon.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

