

## Grip 3131

Art nr: HV-G-3131



**NXG**



|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Art nr:      | HV-G-3131                                                  |
| Storlek:     | 6-12                                                       |
| Material:    | Nylon, Latex                                               |
| Förpackning: | 12/120                                                     |
| Standard:    | EN ISO 21420:2020,<br>EN388:2016, OEKO-TEX<br>Standard 100 |
| Kategori:    | II                                                         |



CAT: II



EN388



3131X



STANDARD  
100



## Egenskaper

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger värmeisolering. Butadienfri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

## Materialinformation

Stickad vattentät handske i 13g nylon med trippla lager latex i innerhanden.

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd  
Skärbeständighet  
Rivhållfasthet  
Punkteringsmotstånd  
Utökad skärbeständighet  
Stötskyddstest